



HorolithClean



Surt rengøringsmiddel til malkeudstyr og mælketanke

- ▲ God effekt ved afkalkning
- ▲ Balance mellem to syrer
- ▲ Økonomisk løsning
- ▲ Kan anvendes til både 3-trins og 5-trins vask

ANVENDELSE

3-trins vask

Forskyld med lunkent vand (35-38°C). Rengør ved en temperatur på 60-80°C med 0,5% **HorolithClean**, lad cirkulere i min. 5 minutter. Rengøringen afsluttes før temperaturen kommer ned på 42°C. Efterskyld grundigt med vand. Anvendes skiftevis med et alkalisk middel, f.eks. AseptoClean.

5-trins vask

Forskyld med lunkent vand (35-38 °C). Rengør ved en temperatur på 60-80°C med et alkalisk middel, f.eks. AseptoClean, lad cirkulere i min. 5 minutter. Rengøringen afsluttes før temperaturen kommer ned på 42°C. Mellemskyld med vand. Dernæst skyld med 0,2-0,5% **HorolithClean** i koldt vand. Efterskyld grundigt med vand.

FUNKTIONER OG FORDELE

HorolithClean er et surt produkt til effektiv fjernelse af kalk og med fremragende rengørende egenskaber. Produktet er egnet til alle typer af malkeudstyr, herunder køletanke.

LOGISTIK

Emballage	24 kg	250 kg
Produktkode	2332000	2332020
EAN-kode	4028162332001	4028162332025



SPECIFIKATIONER

HorolithClean	
Fysisk form	Klar, farveløs væske
Aktivt stof	Uorganiske syrer
pH ved 20 °C:	1,0
Densitet ved 20°C (g/cm ³):	1,20 – 1,22
Opbevaringstemperatur:	-30°C til +40°C