

AseptoEco

Beskrivning

Kraftfullt, alkaliskt rengöringsmedel fritt från kväve, fosfor och klor för mjölkkningsutrustning och mjölkttankar.

Specialiteter

AseptoEco är baserat på natrium- och kaliumhydroxid och säkerställer effektiv rengöring av mjölkkningsutrustning.

Användning av **AseptoEco** medför följande fördelar:

- Effektiva rengöringsegenskaper
- Fritt från kväve, fosfor och klor
- Låga användningskoncentrationer
- God materialkompatibilitet
- Skummar minimalt, även vid hög vattenhårdhet

Egenskaper

Utseende:	Ljusgul vätska
Huvudingredienser:	Natriumhydroxid, kaliumhydroxid
pH vid 20 °C:	12,1–12,7
Densitet vid 20 °C (g/cm ³):	1,325–1,365
Förvaringstemperatur:	-20 °C till +40 °C

Användning	Vad:	Rengöringsprodukt för mjölkkningsutrustning
	När:	Mjölkningsinstallation: efter mjölkning Mjölktankar: efter tömning
	Hur:	Förrengöring med vatten. Rengör med AseptoEco . Skölj med drickbart vatten.
	Använd koncentration:	0,3–0,5 % (minst 10 min i 40–50 °C)
	Rekommendation:	Används i daglig rotation med HorolithEco .

Materialkompatibilitet

AseptoEco är kompatibelt med de material som vanligen används för mjölkkningsutrustning.

Säkerhet och försiktighetsåtgärder

Relevanta farliga egenskaper hos **AseptoEco** finns angivna i EG-säkerhetsdatabladet. Kontakta din Ecolab-representant om du har några frågor i detta ärende.

Förvara behållaren tätt tillsluten efter att den använts. Förvara produkten i originalbehållare i en temperatur på mellan -20 °C och +40 °C. Töm inte ut den i avloppet. Släng bara behållaren om den är tom och tillsluten.

Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Uttalanden, information och data som presenteras här anses vara korrekta och tillförlitliga. Informationen beskriver de karaktäristiska egenskaperna hos **AseptoEco** vid vanlig användning men ska ej betraktas som en garanti, uttrycklig eller underförstådd sådan, avseende lämpligheten för ett visst ändamål och utökar ej obligatoriska garantirättigheter (om sådana finns). Specifikationer och kapacitet kan variera beroende på driftförhållandena. Eftersom många parametrar kommer att påverka produktens kapacitet och tillämplighet, befriar denna information inte användaren från ansvar i förhållande till produktens lämplighet och de lämpliga säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Dessutom måste eventuella inkräktanden på patenträttigheter alltid undvikas.

(Version maj 2019)