

# ICAN 9225

# DATABLAD

**BESKYTTER MOD:**

- Sundhedsskadeligt støv og andre partikler
- Det maksimale anvendelsesniveau er 12 x GV for de aktuelle partikler

**FILTRERENDE ANSIGTSMASKE – FLAT FOLDED:**

Sikkerhedsmaske 9225 er en filtrerende ansigtsmaske til beskyttelse mod faste- og væskeformige partikler, som opfylder kravene i den europæiske standard EN 149:2001+A1:2009, klasse FFP2 NR.

**TEKNISK BESKRIVELSE:**

- ★ Masken er sammenfoldet ved levering.....Gør det nemt og bekvemt, at have samt indkapslet i en lufttæt pose. ekstra masker med sig.
- ★ Masken er lavet af flere lag filtermateriale.....Høj filtereffektivitet, blød og komfortabel. Selvslukkende.
- ★ Udåndingsventil,.....Letter vejtrækningen ved fysisk krævende med yderst fleksibelt naturgummi membran. arbejdsprocesser. Reducerer luftfugtigheden og temperaturen i masken væsentligt
- ★ Masken er monteret med justerbar aluminiumsnæsebøjle, .....Sikrer behagelig og perfekt tilpasning. samt skum over næseroden.
- ★ 2 stk. justerbare vævede elastikker.....Nem tilpasning til ansigtsformen. Elastik hudvenligt og stærkt.
- ★ Vægt kun 18 gram.....Ingen gener ved anvendelse. Hæmmer ikke tale og udsyn. Kommunikation mulig uden afmontering.
- ★ Vedligeholdelsesfri.....Hygiejnisk, ingen omkostninger til rengøring.

**ANVENDELSESEKSEMPLER:**

- |                         |                             |                  |                    |              |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| ★ ★ Bygningsarbejde     | ★ Arsenikforbindelser       | ★ Farvepigmenter | ★ Marmor           | ★ Skiffer    |
| ★ ★ Isoleringsarbejde   | ★ Aske                      | ★ Granit         | ★ Melstøv          | ★ Staldstøv  |
| ★ ★ Landbrugsarbejde    | ★ Bekæmpelsesmidler         | ★ Kinin          | ★ Mineraluldsfibre | ★ Stryknin   |
| ★ ★ Metalstøberier      | (Pulverform, ikke flygtige) | ★ Kokain         | ★ Morfin           | ★ Sukker     |
| ★ ★ Overfladebehandling | ★ Beton                     | ★ Kornstøv       | ★ Mørtel           | ★ Sæbepulver |
| ★ ★ Rengøring/Rensning  | ★ Bremsstøv                 | ★ Kridt          | ★ Olieåge          | ★ Talkum     |
| ★ ★ Sandblæsning        | ★ Cellulose                 | ★ Kryolit        | ★ Plaststøv        | ★ Træstøv    |
| ★ ★ Stenbrydning        | ★ Cement                    | ★ Krystalalit    | ★ Pollen           | ★ Zinkmetal  |
|                         | ★ Emaljepartikler           | ★ Kulstøv        | ★ Porcelæn         |              |
|                         | ★ Eternit                   | ★ Kvarts         | ★ Sandsten         |              |

(Masken kan naturligvis anvendes på alle områder, hvor man bruger lavere klasse (FFP1), og derved opnå en endnu større sikkerhed)

**ADVARSEL!**

Masken beskytter ikke imod:

Iltmangel (Iltindhold må ikke være under 19%). Gasser og farlige dampe, radioaktivt støv, bakterier, virus samt visse kræftfremkaldende stoffer. Personer med skæg eller hår i klemme mellem ansigt og maske kan ikke forvente at blive effektivt beskyttet. Undersøg i disse tilfælde muligheden for anvendelse af ICAN TURBO UNIT.

ICAN 9225 er en meget anvendt sikkerhedsmaske i vort program.

ICAN 9225 er godkendt efter den europæiske standard EN 149:2001+A1:2009 og er CE-mærket.

ICAN 9225 er gennemtestet af en lang række brugere i forskellige arbejdsituationer, hvor sikkerhedsmasker er påbudt, eller forbedrer miljøet og sikkerheden for brugeren.