

ICAN 9425

DATABLAD

**BESKYTTER MOD:**

- Sundhedsskadeligt støv og andre partikler
- Det maksimale anvendelsesniveau er 12 x GV for de aktuelle partikler

FILTRERENDE ANSIGTSMASKE – MOULDED:

Sikkerhedsmaske 9425 er en filtrerende ansigtsmaske til beskyttelse mod faste- og væskeformige partikler, som opfylder kravene i den europæiske standard EN 149:2001+A1:2009, klasse FFP2 NR D.

TEKNISK BESKRIVELSE:

- ★ Masken er lavet af flere lag filtermateriale.....Høj filtereffektivitet, blød og komfortabel. Selvslukkende.
- ★ Udåndingsventil,.....Letter vejtrækningen ved fysisk krævende med yderst fleksibelt naturgummi membran. arbejdsprocesser. Reducerer luftfugtigheden og temperaturen i masken væsentligt
- ★ Masken er monteret med justerbar aluminiumsnæsebøjle,Sikrer behagelig og perfekt tilpasning. samt skum over næseroden.
- ★ 2 stk. justerbare vævede elastikker.....Nem tilpasning til ansigtsformen. Elastik hudvenligt og stærkt.
- ★ Vægt kun 17 gram.....Ingen gener ved anvendelse. Hæmmer ikke tale og udsyn. Kommunikation mulig uden afmontering.
- ★ Vedligeholdelsesfri.....Hygiejnisk, ingen omkostninger til rengøring.

ANVENDELSESEKSEMPLER:

- | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| ★ ★ Bygningsarbejde | ★ Arsenikforbindelser | ★ Farvepigmenter | ★ Marmor | ★ Skiffer |
| ★ ★ Isoleringsarbejde | ★ Aske | ★ Granit | ★ Melstøv | ★ Staldstøv |
| ★ ★ Landbrugsarbejde | ★ Bekæmpelsesmidler | ★ Kinin | ★ Mineraluldsfibre | ★ Stryknin |
| ★ ★ Metalstøberier | (Pulverform, ikke flygtige) | ★ Kokain | ★ Morfin | ★ Sukker |
| ★ ★ Overfladebehandling | ★ Beton | ★ Kornstøv | ★ Mørtel | ★ Sæbepulver |
| ★ ★ Rengøring/Rensning | ★ Bremsstøv | ★ Kridt | ★ Olieåge | ★ Talkum |
| ★ ★ Sandblæsning | ★ Cellulose | ★ Kryolit | ★ Plaststøv | ★ Træstøv |
| ★ ★ Stenbrydning | ★ Cement | ★ Krystobalit | ★ Pollen | ★ Zinkmetal |
| | ★ Emaljepartikler | ★ Kulstøv | ★ Porcelæn | |
| | ★ Eternit | ★ Kvarts | ★ Sandsten | |

(Masken kan naturligvis anvendes på alle områder, hvor man bruger lavere klasse (FFP1), og derved opnå en endnu større sikkerhed)

ADVARSEL!

Masken beskytter ikke imod:

Iltmangel (Iltindhold må ikke være under 19%). Gasser og farlige dampe, radioaktiv støv, bakterier, virus samt visse kræftfremkaldende stoffer. Personer med skæg eller hår i klemme mellem ansigt og maske kan ikke forvente at blive effektivt beskyttet. Undersøg i disse tilfælde muligheden for anvendelse af ICAN TURBO UNIT.

ICAN 9425 er en meget anvendt sikkerhedsmaske i vort program.

ICAN 9425 er godkendt efter den europæiske standard EN 149:2001+A1:2009 og er CE-mærket.

ICAN 9425 er gennemtestet af en lang række brugere i forskellige arbejdssituationer, hvor sikkerhedsmasker er påbudt, eller forbedrer miljøet og sikkerheden for brugeren.

Er masken D-mærket, er den specielt velegnet til anvendelse i områder med større støvbelastning.