

ICAN 9440 DATABLAD



BESKYTTER MOD:

- Sundhedsskadelige og giftige, faste og væskeformige partikler
- Det maksimale anvendelsesniveau er 50 x GV for de aktuelle partikler

FILTRERENDE ANSIGTSMASKE – MOULDED:

Sikkerhedsmaske 9440 er en filtrerende ansigtsmaske til beskyttelse mod faste- og væskeformige partikler, som opfylder kravene i den europæiske standard EN 149:2001+A1:2009, klasse FFP3 NR D.

TEKNISK BESKRIVELSE:

- ★ Masken er lavet af flere lag filtermateriale.....Høj filtereffektivitet, blød og komfortabel. Selvslukkende.
- ★ Tætningsring..... Forøget tætningssevne til ansigtet. Større sikkerhed, bedre komfort.
- ★ Udåndingsventil,.....Letter vejtrækningen ved fysisk krævende arbejdsprocesser. Reducerer luftfugtigheden og temperaturen i masken væsentligt med yderst fleksibelt naturgummi membran.
- ★ Masken er monteret med justerbar aluminiumsnæsebøjle,Sikrer behagelig og perfekt tilpasning. samt skum over næseroden.
- ★ 2 stk. justerbare vævede elastikker.....Nem tilpasning til ansigtsformen. Elastik hudvenligt og stærkt.
- ★ Vægt kun 30 gram.....Ingen gener ved anvendelse. Hæmmer ikke tale og udsyn. Kommunikation mulig uden afmontering.
- ★ Vedligeholdelsesfri.....Hygiejnisk, ingen omkostninger til rengøring.

ANVENDELSESEKSEMPLER:

- | | | | | |
|---|---|------------------|--------------------|--------------|
| ★ ★ Akkumulator- og batteriproduktion | ★ Arsenikforbindelser | ★ Farvepigmenter | ★ Marmor | ★ Sandsten |
| ★ ★ Asbestarbejde (mindre koncentrationer) | ★ Aske | ★ Granit | ★ Melstøv | ★ Skiffer |
| ★ ★ Bygningsarbejde | ★ Bekæmpelsesmidler (Pulverform, ikke flygtige) | ★ Kinin | ★ Mineraluldsfibre | ★ Staldstøv |
| ★ ★ Laboratoriearbejde | ★ Beton | ★ Kokain | ★ Morfin | ★ Stryknin |
| ★ ★ Landbrugsarbejde | ★ Bremsstøv | ★ Kornstøv | ★ Mørtel | ★ Sukker |
| ★ ★ Medicinalproduktion | ★ Cellulose | ★ Kridt | ★ Olieåge | ★ Sæbepulver |
| ★ ★ Metalstøberier | ★ Cement | ★ Kryolit | ★ Plaststøv | ★ Talkum |
| ★ ★ Overfladebehandling | ★ Emaljepartikler | ★ Krystobalit | ★ Pollen | ★ Træstøv |
| ★ ★ Svejsearbejde (Ikke mod nitrøse og andre gasser som udvikles under svejseprocessen) | ★ Eternit | ★ Kulstøv | ★ Porcelæn | ★ Zinkmetal |
| | | ★ Kvarts | ★ Radioaktivt støv | |

Masken kan naturligvis anvendes på alle områder, hvor man bruger lavere klasser som FFP1 - FFP2, og derved opnå en endnu større sikkerhed.

ADVARSEL!

Masken beskytter ikke imod:

Iltmangel (Iltindhold må ikke være under 19%). Gasser og farlige dampe, samt visse kræftfremkaldende stoffer. Personer med skæg eller hår i klemme mellem ansigt og maske kan ikke forvente at blive effektivt beskyttet. Undersøg i disse tilfælde muligheden for anvendelse af ICAN TURBO UNIT.

ICAN 9440 leverer den højeste grad af sikkerhed, der kan opnås med masker i kategorien filtrerende ansigtsmasker. ICAN 9440 er godkendt efter den europæiske standard EN 149:2001+A1:2009 og er CE-mærket. ICAN 9440 er gennemtestet af en lang række brugere i forskellige arbejdsituationer, hvor sikkerhedsmasker er påbudt, eller forbedrer miljøet og sikkerheden for brugeren.

Er masken D-mærket, er den specielt velegnet til anvendelse i områder med større støvbelastning.