ICAN 30-300 DATABLAD

ICAN HALVMASKE

Neopren

ICAN HALF MASK 30-300 er en CE-mærket halvmaske, testet og godkendt i overensstemmelse med den europæiske standard EN 140:1989, til beskyttelse af brugerens åndedrætsorganer mod skadelige faste og væskeformige partikler, dampe og gasarter.

ICAN HALF MASK 30-300 er en nyudviklet og fremtidssikret halvmaske, der giver sikkerhed og komfort i selv de mest krævende arbejdsmiljøer.

Maskelegemet:
30-300 er fremstillet i blødt og hudvenligt neoprengummi. Det anatomiske design giver en fortræffelig tilpasning til ansigtet, hvilket betyder maksimal tæthed og komfort.

Stropper:
30-300 er forsynet med regulerbare stropper ("quick release"), der sikrer hurtig, perfekt og komfortabel pasform. Hovedbåndet er todelt, således at masken ikke kan glide, men fastholdes i samme stilling på ansigtet under hele brugen.

Filtre:
Kun ICAN-filtre er testede og godkendte til at benytte sammen med 30-300. Filtret har en ICAN-bajonetfatning, der gør tilslutningen let og hurtig.
Der skal altid monteres to filtre af gangen på 30-300. Bajonetfatningens placering på filtret betyder, at filtrenes tyngdepunkt, efter montering på masken, placeres tæt ved ansigtet, hvilket giver en god vægtfordeling og et frit udsyn.
Som eksempler findes følgende ICAN-filtre til 30-300: P3 R, A2, A2-P3 R, A1B1E1-P3 R og A1B1E1K1-P3 R (se teknisk datablad for disse filtre).

Udåndingsventil:
Udånding sker gennem en udåndingsventil med meget lav modstand, der sidder godt beskyttet mod forurening og snavs i et ventilhus. Udåndingsluften ledes direkte ud af masken, således at luftskiftet forbedres betydeligt, da kun en minimal mængde fugtig udåndingsluft bliver stående i masken.

Frontstykke:
Stropperne på 30-300 er fastgjort til en frontplade i plast, således at masken under brugen presses mod ansigtet med et ligeligt fordelt tryk, hvilket giver den bedste og sikreste tilslutning.

3 størrelser:
30-300 laves i 3 størrelser: Small-Medium-Large.
Uanset brugerens ansigtsform og -størrelse, findes der derfor altid en 30-300, som slutter tæt og behageligt til brugerens ansigt.

Indåndingsventiler:
Indånding foregår via to indåndingsventiler, hvis naturgummimembran kun yder meget lav modstand

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Maskelegeme.....	Neoprengummi
Hovedbånd.....	Todelt plastbånd og Vævet elastik
Nakkebånd.....	Vævet elastik
Filtre.....	ICAN-filtre
Filtertilslutning.....	ICAN-bajonetfatning
Frontplade.....	Plast
Udåndingsventil.....	Neoprengummimembran
Indåndingsventil.....	Naturgummimembran
Størrelser.....	Small-Medium-Large
Vægt.....	Ca. 170 Gram (Medium)
Farve.....	Sort
Godkendelse.....	EN 140:1989 CE 0200

ICAN FILTRE - BAJONETFATNING:

Klasse	Vare nr.
P3 R	50-103
A2	50-202
A2-P3 R	50-506
A1B1E1-P3 R	50-653
A1B1E1K1-P3 R	50-703

Kontakt os venligst ved behov for andre filtertyper.

RESERVEDELE:

Vare nr.	Betegnelse
30-003	Hovedstroppesæt - komplet
30-004	Ventilmembransæt - komplet

ANVENDELSESOMRÅDER (Eks.):

- ★ Kemikalieindustrien
- ★ Medicinalindustrien
- ★ Træindustrien
- ★ Farve- og lakindustrien
- ★ Skibsværfter
- ★ Landbrug
- ★ Gartneri

Advarsel!
Hvis luftens iltindhold er mindre end 17% (volumen) oxygen, skal man i stedet for filtre anvende luftforsynet åndedrætsværn.

Hvis den forurenede lufts iltindhold er på 17-21% (volumen) oxygen, kan ICAN HALF MASK 30-300 benyttes med ICAN partikelfilter, ICAN gasfiltre og ICAN kombinationsfiltre med ICAN-bajonetfatning.

Hvis luftens gasindhold overstiger 0,1% (volumen), bør der anvendes helmaske (ICAN FULL FACE 20-100, ICAN FULL FACE 20-300B eller ICAN FULL FACE 20-300Y).

Hvis halvmasken skal anvendes i arbejdssituationer, der kræver ekstra høj hygiejne og komfort, eller hvor der f.eks. er risiko for vedhæftning af farvestoffer, anbefales det at benytte den allergivenlige ICAN HALF MASK 30-500 silikonehalvmaske, der ligeledes fås i 3 størrelser. Se tekniske datablad for 30-500.

Læs nøje halvmaskens brugsanvisning før ibrugtagning.

© COPYRIGHT 2011

ICAN A/S. DENMARK.
TEL. (+45) 86377372 FAX. (+45) 86377575
HOMEPAGE: WWW.ICAN.AS E-MAIL: CONTACT@ICAN.AS